

# МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫЙ JET 123



## Инструкция по установке

**Применение:** для деревянных фасадов и фасадов на основе алюминиевого рамочного профиля;

**Материал:** металл, пластик;

**Высота фасада:** 330 - 500мм.;

**Ширина фасада:** 600 - 1200мм.;

**Толщина фасада:** 16-28мм.;

**Регулировка фасада:** по высоте, ширине и глубине.

## Подбор подъёмного механизма

Модель	подбор по коэффициенту мощности LF		подбор по весу FW	
	Высота фасада: КН(мм)	LF	Высота фасада: КН(мм)	Вес фасада: FW(KG)
M123L.450GR	300-450	1200-1800	300КН 450КН	3.6-5.4КГ 2.6-4КГ
M123M.500GR	360-500	1700-2250	360КН 500КН	4.7-6.2КГ 3.4-4.5КГ
M123H.500GR	400-500	2100-3100	400КН 500КН	5.2-7.7КГ 4.2-6.2КГ

КН: Высота фасада    FW: Вес фасада    LF (коэф. мощности)= КН(мм) x ( вес фасада + вес ручки x2) FW (kg)

Если значение LF находится в перекрывающихся областях , рекомендуется выбрать более мощный механизм

Высота корпуса: 330-500 mm    Ширина корпуса: 600-1200mm    Толщина фасада: 16/19/22/26/28mm

## Комплектация

Механизм левый, правый / угол открытия 110°


Механизм - 2шт.	Декоративные крышки- 2шт.	Крепление фасада- 2шт.	Саморез 4*35мм- 8шт.	Саморез 4*16мм- 4шт.

## Схема установки. Размеры(мм.)

### Установочные отверстия в корпусе




### Разметка для крепления саморезами



Саморез Ø4x35mm - 4шт.


### Разметка креплений фасада



Саморез Ø4x35mm - 4шт.  
Саморез Ø4x16mm - для крепления к алюминиевому профилю.


58,5+T= расстояние от края фасада по вертикали    12,5+T= расстояние от края фасада по горизонтали

### Мин. расстояние между фасадами 2мм.




## Варианты установки

### Вариант 1



### Вариант 2




D (mm)	16	18	22	26	28
X (mm)	43	39	30	18	12
Y (mm)	Y = FH x 0.31 - 15 + D				

# МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫЙ JET 123




Инструкция по установке


## Монтаж




Закрепите механизм





Осторожно откройте механизм









Внимание! Во избежание травм, не нажимайте на рычаг без установленного фасада!






Закрепите фасад







## Регулировка открытия фасада




## Регулировка положения фасада



## Демонтаж фасада



Будьте внимательны!  
Не пострадайте от пружинящего рычага.



Не рекомендуется эксплуатация без установленной декоративной крышки.

Монтаж механизма осуществлять строго в соответствии с инструкцией.

При сборке и монтаже рекомендуется пользоваться услугами специалистов по сборке мебели. В случае неквалифицированной сборки возможны появления недостатков в изделиях, уменьшение срока службы, возникновение опасности для жизни людей и сохранности прочего имущества.

Гарантийный срок: 12 месяцев